

Drift- og vedligeholdelsesvejledning
for
KELEMENT Betonelementer
fra
Kähler A/S.



Reg. nr. 63213
CVR nr. 89560128

1: Drift- og vedligeholdelsesvejledningen er gældende for følgende produkter:

- Fundamentsbjælker type M, R, I og L.
- Huldækelementer type 18H, 22H, 27H og 32 H.
- Vægelementer.
- Søjle- og bjælkeelementer.

2: De nævnte produkter fremstilles alle af beton og kræver principielt ingen vedligeholdelse, når disse er indbygget i den færdige konstruktion.

3: Efter indbygning af betonelementerne kan der efterfølgende være behov for etablering af huller til VVS. Installationer o.lign.

Det bør sikres at armering (såvel forspændt som slap armering) ikke beskadiges eller overskæres.

Ved etablering af større huller, hvor overskæring af armering er nødvendig, bør rådgiver kontaktes.

4: Betonelementerne overholder kravet til overflade, således at elementerne efter spartling og maling kan fremstå som en del af den færdige bygningskonstruktion, og fortsat vedligeholdelse kan ske ved malerbehandling.

5: Etablering af befæstigelse til ophæng af lamper, billeder, reoler o.a. kan ske ved forboring af huller med Hilti-værktøj og montage med godkendte dybler.

Vær opmærksom på ikke at beskadige armeringen.

6: Betonelementerne er ubrændbare og overfladerne henhører under klasse 1.

1. september 2008