

**Standardforbehold
for
Fundamentsbjælker Type M, R, L og I
fra
Kähler A/S.**



Reg. nr. 63213
CVR nr. 89560128

AB92 og Betonelementforeningens salgs- og leveringsbetingelser er gældende for tilbuddet/ordren.

Tilbud/Ordrebekræftelse baseres på det modtagne tegningsmateriale tilpasset standard fundamentsbjælker fra Kähler A/S.

Ved afvigelser fra købers opmåling, henvises til de anførte lb.m. Priser.

Bjælkerne tilbydes frit leveret på lastbil på byggeplads, ej aflæsset. Der er beregnet 1 time til aflæsning af elementerne. Overskrides dette faktureres de hermed forbundne omkostninger til køber.

Bjælkerne kontrolleres i henhold til DS/EN 13225 og DS/EN 13369.
Bjælkerne udføres i moderat miljøklasse, og støbes i stålforme.
Bjælkerens tolerancer er som angivet i DS/EN 13225 og DS/EN 13369.

Tolerancer:	
Længde	+/- 8 mm
Bredde	+/- 8 mm
Højde	+/- 8 mm

Der anvendes beton med trykstyrke $f_{ck} \tau = 30 \text{ MN/m}^2$
Al armeringsstål har en karakteristisk flydespænding $f_{yk} \tau = 550 \text{ MN/m}^2$
Alle elementer fremstilles med et minimum dæklag på 25mm.

Normgrundlaget for bjælker støbt af Kähler A/S: DS/EN 13225, DS/EN 13369, DS/EN 206-1 og DS 2426

Køber har pligt til at foretage modtagekontrol.

Al henvendelse vedrørende eventuel reklamation skal omgående ske skriftligt med dokumentation.

Kähler A/S forbeholder sig ret til selv at udbedre fejl og mangler ved leverancen.

Der tages forbehold for mellemsalg.

1. februar 2009